

## GALAD Omega LED-100-PCR/Y50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1)

Код 17144



### Особенности

- Массовый сегмент. Дизайн не имеет аналогов. С гордостью применяется в центре столицы
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Специальная оптика PCR, разработанная для освещения пешеходных переходов. Установка перед пешеходным переходом при правостороннем движении
- Антиконденсационный клапан
- Оптимальное соотношение цены и характеристик

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	13000 лм	Световая отдача светильника	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 (3710-4260) К	Цветопередача	70
Тип КСС	для пешеходных переходов (после пешеходного перехода)		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP44	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	12,5 кг
Габариты ДхШхВ	619x427x118 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие датчика	Нет

Степень защиты от механических ударов IK08

---

Параметры источника света

Срок службы при температуре 25° C 100000 ч

---

Примеры использования

