

## GALAD Omega LED-80-ШБ1/Y50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1)

Код 15921



### Особенности

- Массовый сегмент. Дизайн не имеет аналогов. С гордостью применяется в центре столицы
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения, в том числе оптика PCR и PCL, специально разработанная для освещения пешеходных переходов.
- Антиконденсационный клапан
- Оптимальное соотношение цены и характеристик

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10000 лм	Световая отдача светильника	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 (3710-4260) К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 1		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты электрического отсека	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	12,5 кг
Габариты ДхШхВ	619x427x118 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	5 %
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Примеры использования

