

Оптолюкс Мини G2 LED-120-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)

Код 24015



Особенности

- Самый компактный корпус светильников серии «Оптолюкс»
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$
- Имеет возможность установки как на консоль, также и на торшерную опору
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Цвет

По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	Напряжение сети	230 \pm 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	17520 лм	Световая отдача светильника	146 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая 1А		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6,5 кг	Габариты ДхШхВ	667х270х132 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		

