


## Оптолюкс Мини G2 LED-40-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)

Код 23997



### Особенности

- Самый компактный корпус светильников серии «Оптолюкс»
- Возможность регулировки угла наклона светильника  $\pm 20^\circ$
- Имеет возможность установки как на консоль, также и на торшерную опору
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

### Цвет

По умолчанию:  
Черный

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                       |   |                   |
|---|-----------------------|---|-------------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт                 | Напряжение сети                           | 230 $\pm$ 10% В   |
| Частота питания                               | 50 Гц                 | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                     |   |                   |
| Светотехнические                              |                       |   |                   |
| Световой поток                                | 5840 лм               | Световая отдача светильника               | 146 лм/Вт         |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                | Цветопередача                             | 70                |
| Тип КСС                                       | широкая боковая<br>1А |   |                   |
| Параметры источника света                     |                       |   |                   |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч              |   |                   |
| Эксплуатационные                              |                       |   |                   |
| Тип источника света                           | СД                    | Количество основных источников света      | 1                 |
| Способ установки светильника                  | Консольный/Торшерный  | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50 мм             |
| Климатическое исполнение                      | У1                    | Температура эксплуатации                  | от -40°С до +40°С |
| Степень защиты светильника                    | IP66                  | Степень защиты электрического отсека      | IP66              |
| Степень защиты оптического отсека             | IP66                  | Тип рассеивателя                          | прозрачный        |
| Масса   | 6,5 кг                | Габариты ДхШхВ                            | 667x270x132 мм    |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                | Гарантийный срок                          | 60 мес            |
| Степень защиты от механических ударов         | IK08                  |   |                   |

