Оптолюкс Мини G2 LED-60-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)

Код 24002

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Самый компактный корпус светильников серии «Оптолюкс»
- Возможность регулировки угла наклона светильника ±20°
- Имеет возможность установки как на консоль, также и на торшерную опору
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Цвет

По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8340 лм	**Световая отдача светильника**	139 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая 2А		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	6,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	667x270x132 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		