

Оптолюкс Мини G2 LED-60-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)

Код 24003



Особенности

- Самый компактный корпус светильников серии «Оптолюкс»
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$
- Имеет возможность установки как на консоль, также и на торшерную опору
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Цвет

По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 \pm 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8760 лм	Световая отдача светильника	146 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая ЗА		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	6,5 кг
Габариты ДхШхВ	667x270x132 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK08

