


Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)

Код 21565



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZNAGA-разъема, использование с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –ТМ
- Удобный безинструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножовой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона $\pm 20^\circ$. Возможность торшерного исполнения

Цвет

По умолчанию:
Черный

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 $\pm$ 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15500 лм	Световая отдача светильника	155 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая ЗА		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торше	Диаметр посадочного места/вариант	50 мм

	рный	подвеса	
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40 °С до +40 °С
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	10 кг	Габариты ДхШхВ	762х345х148 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		

