

Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)

Код 21675



Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZNAGA-разъема, использование с системой управления BRI3 SmartLight и BRI3 –TM
- Удобный безинструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножовой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона $\pm 20^\circ$. Возможность торшерного исполнения

Цвет

■ По умолчанию:
Черный

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность | 140 Вт | Напряжение сети | 230 \pm 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 20300 лм | Световая отдача светильника | 145 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 3000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | широкая боковая ЗА | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Консольный/Торше | Диаметр посадочного места/вариант | 50 мм |

| | рный | подвеса | |
|--|--------|---|---------------------|
| Климатическое исполнение | У1 | Температура эксплуатации | от -40 °С до +40 °С |
| Степень защиты светильника | IP66 | Степень защиты электрического отсека | IP66 |
| Степень защиты оптического отсека | IP66 | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 10 кг | Габариты ДхШхВ | 762х345х148 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |
| Степень защиты от механических ударов | IK08 | | |

