


# Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)

Код 21667



## Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZNAGA-разъема, использование с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –ТМ
- Удобный безинструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножовой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона  $\pm 20^\circ$ . Возможность торшерного исполнения

## Цвет

По умолчанию:  
Черный

## Характеристики

| Электрические                                 |                       |                                      |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность                          | 150 Вт                | Напряжение сети                      | 230 $\pm$ 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц                 | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                     |                                      |                 |
| Светотехнические                              |                       |                                      |                 |
| Световой поток                                | 21750 лм              | Световая отдача светильника          | 145 лм/Вт       |
| Диапазон цветовой температуры                 | 3000 К                | Цветопередача                        | 70              |
| Тип КСС                                       | широкая боковая<br>1А |                                      |                 |
| Параметры источника света                     |                       |                                      |                 |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч              |                                      |                 |
| Эксплуатационные                              |                       |                                      |                 |
| Тип источника света                           | СД                    | Количество основных источников света | 1               |
| Способ установки светильника                  | Консольный/Торше      | Диаметр посадочного места/вариант    | 50 мм           |

|                                       | рный   | подвеса                              |                     |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|
| Климатическое исполнение              | У1     | Температура эксплуатации             | от -40 °С до +40 °С |
| Степень защиты светильника            | IP66   | Степень защиты электрического отсека | IP66                |
| Степень защиты оптического отсека     | IP66   | Тип рассеивателя                     | прозрачный          |
| Масса                                 | 10 кг  | Габариты ДхШхВ                       | 762х345х148 мм      |
| Срок службы светильника               | 12 лет | Гарантийный срок                     | 60 мес              |
| Степень защиты от механических ударов | IK08   |                                      |                     |

