Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)

Код 21615







В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZHAGA-разъема, использование с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –ТМ
- Удобный безынструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножевой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона ± 20°. Возможность торшерного исполнения

Цвет

По умолчанию:
Черный

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	29000 лм	**Световая отдача светильника**	145 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая 3А		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный/Торше	**Диаметр посадочного места/вариант**	50 мм

	рный	**подвеса**	
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -40 °C до +40 °C
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	10 кг	**Габариты ДхШхВ**	762x345x148 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		