# Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)

Код 21583







В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZHAGA-разъема, использование с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –ТМ
- Удобный безынструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножевой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона ± 20°. Возможность торшерного исполнения

## Цвет

По умолчанию:
Черный

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 240 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 37200 лм | **Световая отдача светильника** | 155 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | широкая боковая 3А | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Консольный/Торше | **Диаметр посадочного места/вариант** | 50 мм |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | рный | **подвеса** | |
| **Климатическое исполнение** | У1 | **Температура эксплуатации** | от -40 °C до +40 °C |
| **Степень защиты светильника** | IP66 | **Степень защиты электрического отсека** | IP66 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP66 | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 10 кг | **Габариты ДхШхВ** | 762x345x148 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |
| **Степень защиты от механических ударов** | IK08 | | |