

## Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (СТ-1)

Код 21582



### Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZNAGA-разъема, использование с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –ТМ
- Удобный безинструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножовой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона  $\pm 20^\circ$ . Возможность торшерного исполнения

### Цвет

■ По умолчанию:  
Черный

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	240 Вт	Напряжение сети	230 $\pm$ 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	34800 лм	Световая отдача светильника	145 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая 1А		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм

<b>Климатическое исполнение</b>	У1	<b>Температура эксплуатации</b>	от -40°С до +40°С
<b>Степень защиты светильника</b>	IP66	<b>Степень защиты электрического отсека</b>	IP66
<b>Степень защиты оптического отсека</b>	IP66	<b>Тип рассеивателя</b>	прозрачный
<b>Масса</b>	10 кг	<b>Габариты ДхШхВ</b>	762х345х148 мм
<b>Срок службы светильника</b>	12 лет	<b>Гарантийный срок</b>	60 мес
<b>Степень защиты от механических ударов</b>	IK08		

