

GALAD Победа М LED-125-Д120-IP65-УХЛ1(750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)

Код 22731



Особенности

Заменяет GALAD Победа LED-125-К/К50 Код 10947

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	16250 лм	Световая отдача светильника	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	Примечание	ЭМПРА, стальной корпус, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	5 кг
Габариты ДхШхВ	605x290x130 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Примеры использования

