# GALAD Победа M LED-125-Д120-IP65-УХЛ1(750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)

Код 22731

## Особенности

- Заменяет GALAD Победа LED-125-K/K50 Код 10947

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 125 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 16250 лм | **Световая отдача светильника** | 130 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 5000 K | **Цветопередача** | 70 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° C** | 100000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Консольный | **Диаметр посадочного места/вариант подвеса** | 50 мм |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Температура эксплуатации** | от -60 °C до +40 °C |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP23 | **Степень защиты оптического отсека** | IP65 |
| **Тип ПРА** | ИПСЭМ | **Примечание** | ЭмПРА, стальной корпус, на консоль |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 5 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 605x290x130 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | | |

## Примеры использования