

GALAD Победа LED-150-Д120-IP65-УХЛ1(750/Е/Х/RAL9023/С50/PMMA/ST/G1)

Код 22733



Особенности

- Заменяет GALAD Победа LED-150-К/К50 Код 10950

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	19500 лм	Световая отдача светильника	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	Примечание	ЭМПРА, стальной корпус, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7,5 кг
Габариты ДхШхВ	780х385х130 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Примеры использования

