GALAD Победа S LED-80-ШБ3С-IP65-УХЛ1(750/E/X/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1)

Код 22728





Особенности

- Заменяет GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50 Код 10217 и GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50 Код 10218

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10400 лм	**Световая отдача светильника**	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	Широкая боковая 3С		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Температура эксплуатации**	от -60°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	**Примечание**	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4 кг
Габариты ДхШхВ	530x240x130 мм	**Срок службы светильника**	12 лет

Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования







