

GALAD Триумф LED-100-ШБ1А-IP65-Y1(740/D/0-10V+GUARD/RAL9023/C50/PMMA/PRO/G1)

Код 21339



Особенности

- Для использования совместно с системами охранной сигнализации
- В дежурном режиме включен с яркостью 30%, при получении сигнала от системы охраны периметра («сухой контакт») включается 100% яркость
- Современная групповая вторичная оптика, обеспечивающая эффективность до 90%.
Материал оптической части – поликарбонат
- Наличие гальванической развязки, защита от импульсных помех от 4 кВ(L-PE, N-PE). Защита от КЗ и ХХ, защита от перегрева

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 1А		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	Y1	Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты блока питания или отсека для его установки	IP67
Степень защиты оптического отсека	IP65	Примечание	Для систем охранной сигнализации
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4 кг

Габариты ДхШхВ	635х290х130 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %

Примеры использования

