

GALAD Триумф LED-160-ШО/К50 (24000/740/RAL9023/0/ORN2/GEN1)

Код 17851



Особенности

- Эффективность более 150 лм/Вт
- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Источник питания с широким диапазоном входного напряжения (176 — 305В), защитой от перегрева, короткого замыкания и импульсных перенапряжений до 10 кВ
- Выпуклый ПММА рассеиватель с защитой от УФ-излучения обеспечивает улучшенное светопропускание, повышая зрительный комфорт и снижая габаритную яркость
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагреваемого светильником воздуха обеспечивает долгосрочную работу светодиодов
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, функция 'Страж' с дежурным (30% мощности) и тревожным (100% мощности) режимом

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	24000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм

Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Примечание	Корпус - штампованный алюминий, на консоль
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,5 кг
Габариты ДхШхВ	635x290x130 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	3 %
Степень защиты от механических ударов	IK08	Наличие датчика	Нет

Примеры использования

