


# GALAD Урбан L LED-250-ШБ/Y50 (37500/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)

Код 18060



## Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Регулировка светового потока с точностью до 100 лм
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

## Цвет

По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

| Электрические                                 |                      |                                           |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Номинальная мощность                          | 250 Вт               | Напряжение сети                           | 230 ± 10% В       |
| Частота питания                               | 50 Гц                | Коэффициент мощности, не менее            | 0,96              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                    |                                           |                   |
| Светотехнические                              |                      |                                           |                   |
| Световой поток                                | 37500 лм             | Световая отдача светильника               | 150 лм/Вт         |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К               | Цветопередача                             | 70                |
| Тип КСС                                       | широкая боковая      |                                           |                   |
| Параметры источника света                     |                      |                                           |                   |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч             |                                           |                   |
| Эксплуатационные                              |                      |                                           |                   |
| Тип источника света                           | СД                   | Количество основных источников света      | 1                 |
| Способ установки светильника                  | Консольный/Торшерный | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50 мм             |
| Климатическое исполнение                      | У1                   | Температура эксплуатации                  | от -40°С до +40°С |
| Степень защиты светильника                    | IP66                 | Степень защиты электрического отсека      | IP66              |
| Степень защиты оптического отсека             | IP66                 | Класс пожароопасности                     | П-III             |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный           | Масса                                     | 13 кг             |
| Габариты ДхШхВ                                | 810x485x124 мм       | Срок службы светильника                   | 12 лет            |

|                  |        |                                       |      |
|------------------|--------|---------------------------------------|------|
| Гарантийный срок | 60 мес | Степень защиты от механических ударов | IK08 |
| Наличие датчика  | Нет    |                                       |      |

