


GALAD Урбан М LED-160-ШО/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)

Код 18057



Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Регулировка светового потока с точностью до 100 лм
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	24000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Класс пожароопасности	П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	9,8 кг
Габариты ДхШхВ	675х420х124 мм	Срок службы светильника	12 лет

Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK08
Наличие датчика	Нет		

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru