GALAD Волна M LED-40-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)

Код 21791





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Новое воплощение серии GALAD Волна LED в литом алюминиевом корпусе оригинального дизайна
- Волна M подходит для использования в 8 снеговом и VII ветровом районе, степень защиты от механических воздействий – IK08
- Совместимость с устройствами управления: PLC: Бриз, Кулон, Рассвет, Ambiot , как в составе светильника так и с возможностью установки контроллеров через разъёмы Nema, Zhaga размещённые на корпусе светильников.
- Диапазон питающее напряжение 176-264 (до 100Вт), 90-305 В (от 100 Вт). Защита от МИП: 4 кВ LN, 6 кВ LN-Pe. Защита от перенапряжений 380 В
- Безынструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Опции: Защита от МИП до 10 кВ, УХЛ1 - (исполнение COLD STARTUP, рабочий температурный диапазон от -60 до +40°C), CRI 80, Цвет окраса по RAL, Расширенная гарантия. Изготовление под требования CT-1

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6400 лм	**Световая отдача светильника**	160 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1

Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -40 °C до +40 °C
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	7,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	607x301x115 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5 %	**Степень защиты от механических ударов**	IK08
Группа механического исполнения	M2		

Примеры использования







