

GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)

Код 18004




Особенности

- Массовый сегмент. Идеальное решение для микрорайонов
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Универсальный узел крепления консоль/торшер
- Легкий монтаж
- Антиконденсационный клапан

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5100 лм	Световая отдача светильника	128 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	6,5 кг
Габариты ДхШхВ	614x302x105 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие датчика	Нет
Степень защиты от механических ударов	IK08		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		

Примеры использования

