

GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)

Код 18005



Особенности

- Массовый сегмент. Идеальное решение для микрорайонов
- Светильник имеет более современный аналог - GALAD Волна M LED
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Универсальный узел крепления консоль/торшер
- Антиконденсационный клапан
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Кoeffициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5100 лм	Световая отдача светильника	128 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP65	Класс пожароопасности	П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	6,5 кг
Габариты ДхШхВ	614x302x105 мм	Срок службы светильника	12 лет

Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK08
Наличие датчика	Нет		

Примеры использования

