

GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)

Код 18008



Особенности

- Массовый сегмент. Идеальное решение для микрорайонов
- Светильник имеет более современный аналог - GALAD Волна M LED
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Универсальный узел крепления консоль/торшер
- Антиконденсационный клапан
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10000 лм	Световая отдача светильника	125 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP54	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6,5 кг	Габариты ДхШхВ	614x302x105 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Степень защиты от механических ударов IK08

Наличие датчика

Нет

Примеры использования

