GALAD Волна LED-200-ШО/У50 (30000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN1)

Код 17876

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Светильник имеет более современные аналоги - GALAD Волна M LED и GALAD Оптолюкс Мини LED
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	**Световая отдача светильника**	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP44	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Класс пожароопасности	П-III	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	14 кг	**Габариты ДхШхВ**	838x408x116 мм

Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %	**Степень защиты от механических ударов**	IK08
Наличие датчика	Нет		

Примеры использования