

GALAD Волна LED-200-ШО/Y50 (30000/740/RAL7040/D/0/ORN2/GEN1)

Код 17876



Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Светильник имеет более современные аналоги - GALAD Волна M LED и GALAD Оптолукс Мини LED
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Кэффициент мощности, не менее	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP44	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	14 кг	Габариты ДхШхВ	838x408x116 мм

Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %	Степень защиты от механических ударов	IK08
Наличие датчика	Нет		

Примеры использования

