

GALAD Волна LED-150-ШО/Y50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1)

Код 13523




Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Лучшее решение для освещения трасс и улиц с высокой интенсивностью движения
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан

Цвет

По умолчанию:
RAL7040

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 (90-305) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	157,5 Вт
Светотехнические			
Световой поток	18000 лм	Световая отдача светильника	120 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (ко нольный/торшерн ый)	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	13,4 кг
Габариты ДхШхВ	838x408x116 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Производитель источника света	CREE	Срок службы при температуре 25° С	100000

Примеры использования

