

GALAD Волна LED-200-ШБ/У50 (30000/740/RAL7040/D/0/ORS2/GEN1)

Код 17590




Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Лучшее решение для освещения трасс и улиц с высокой интенсивностью движения
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (консольный/торшерный)	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	14 кг	Габариты ДхШхВ	838х408х116 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Примеры использования

