

## GALAD Волна LED-250-ШО/Y50 (28000/740/RAL7040/D/0/GEN1)

Код 13530




### Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Лучшее решение для освещения трасс и улиц с высокой интенсивностью движения
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения, в том числе оптика PCR и PCL, специально разработанная для освещения пешеходных переходов.
- Антиконденсационный клапан

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 (90-305) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	28000 лм	Световая отдача светильника	112 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (ко нсольный/торшерн ый)	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	14,3 кг
Габариты ДхШхВ	838x408x116 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	5 %
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Примеры использования

