ГКУ05-100-001 Консул : ШБ (с/стеклом)

Код 02143





Особенности

- Премиальный сегмент. Пластиковый корпус. Входит в 100 лучших товаров России
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	**Коэффициент полезного действия**	77 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е27	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP64
Степень защиты оптического отсека	IP64	**Степень защиты отсека ПРА**	IP44
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	7,8 кг	**Габариты ДхШхВ**	772x303x292 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес
Период разгорания до 100% светового потока	3-8 мин		

Чертеж



Примеры использования







