ЖКУ05-150-002 Консул : ШО (с/стеклом)

Код 02135





Особенности

- Премиальный сегмент. Пластиковый корпус. Входит в 100 лучших товаров России
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	**Коэффициент полезного действия**	82 %
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	20000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP64
Степень защиты оптического отсека	IP64	**Степень защиты отсека ПРА**	IP44
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	8,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	772x303x292 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес
Период разгорания до 100% светового потока	15-20 мин		

Чертеж



Примеры использования







