ЖКУ20-250-001 Орион : ШБ (с/стеклом степ защ ПРА IP 44)

Код 00135





Особенности

Премиальный сегмент. Решает любую задачу и стильно смотрится

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Основание: алюминиевое с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде

Установка на консоль или на торшерную опору

Регулировка угла наклона в пределах 15°

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет


По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	**Коэффициент полезного действия**	83 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	30000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Степень защиты отсека ПРА**	IP44
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	8,6 кг	**Габариты ДхШхВ**	722x285x306 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Период разгорания до 100% светового потока	15-20 мин

Чертеж



Примеры использования

