

ГКУ34-100-001 Альфа GEN2

Код 16147




Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	Коэффициент полезного действия	75 %
Тип КСС	широкая боковая или широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Степень защиты отсека ПРА	IP66
Тип ПРА	E (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	9,4 кг	Габариты ДхШхВ	702x323x221 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Примеры использования

