ГКУ34-150-001 Альфа GEN2

Код 16148





Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12500 лм	**Коэффициент полезного действия**	75 %
Тип КСС	широкая боковая или широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Степень защиты отсека ПРА**	IP66
Тип ПРА	E (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	10 кг	**Габариты ДхШхВ**	702x323x221 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Примеры использования









