

ЖКУ34-100-001 УХЛ1 Альфа GEN2

Код 15500



Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность | 100 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 9000 лм | Коэффициент полезного действия | 75 % |
| Тип КСС | широкая боковая или широкая осевая | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | ДНаТ | Количество основных источников света | 1 |
| Патрон | E40 | Способ установки светильника | Консольный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Степень защиты светильника | IP66 |
| Степень защиты оптического отсека | IP66 | Степень защиты отсека ПРА | IP66 |
| Тип ПРА | E (электромагнитный источник) | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 9,4 кг | Габариты ДхШхВ | 702x323x221 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет | Гарантийный срок | 18 мес |

Примеры использования

