

## ЖКУ34-150-001 УХЛ1 Альфа GEN2

Код 15501



### Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                                    |                                      |                |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 150 Вт                             | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50 Гц                              | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                  |                                      |                |
| Светотехнические                              |                                    |                                      |                |
| Световой поток                                | 15000 лм                           | Коэффициент полезного действия       | 75 %           |
| Тип КСС                                       | широкая боковая или широкая осевая |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |                                    |                                      |                |
| Тип источника света                           | ДНаТ                               | Количество основных источников света | 1              |
| Патрон  | E40                                | Способ установки светильника         | Консольный     |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1                               | Степень защиты светильника           | IP66           |
| Степень защиты оптического отсека             | IP66                               | Степень защиты отсека ПРА            | IP66           |
| Тип ПРА                                       | E (электромагнитный источник)      | Тип рассеивателя                     | прозрачный     |
| Масса   | 10 кг                              | Габариты ДхШхВ                       | 702x323x221 мм |
| Срок службы светильника                       | 10 лет                             | Гарантийный срок                     | 18 мес         |

Примеры использования

