# ЖКУ34-250-001 УХЛ1 Альфа GEN2

Код 15502





## Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 250 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 30000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 75 % |
| **Тип КСС** | широкая боковая или широкая осевая | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | E40 | **Способ установки светильника** | Консольный |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP66 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP66 | **Степень защиты отсека ПРА** | IP66 |
| **Тип ПРА** | E (электромагнитный источник) | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 12 кг | **Габариты ДхШхВ** | 702x323x221 мм |
| **Срок службы светильника** | 10 лет | **Гарантийный срок** | 18 мес |

## Примеры использования









