

PKY06-125-002Y1 б/стекла

Код 05179



Особенности

- Эконом сегмент. Решение задач с ограниченным бюджетом.
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,53
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Коэффициент полезного действия	65 %	Тип КСС	косинусная
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	7000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	нет
Масса	3,1 кг	Габариты ДхШхВ	575x297x176 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

