

РКУ06-250-001У1 с/стеклом

Код 05152



Особенности

- Эконом сегмент. Решение задач с ограниченным бюджетом.
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность | 250 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,53 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Коэффициент полезного действия | 55 % | Тип КСС | косинусная |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 10000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | ДРЛ | Количество основных источников света | 1 |
| Патрон | E40 | Способ установки светильника | Консольный |
| Климатическое исполнение | У1 | Степень защиты светильника | IP53 |
| Степень защиты оптического отсека | IP53 | Степень защиты отсека ПРА | IP23 |
| Тип ПРА | Е (электромагнитный источник) | Тип рассеивателя | прозрачный |
| Масса | 4,7 кг | Габариты ДхШхВ | 575x297x256 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет | Гарантийный срок | 18 мес |

Чертеж

