

## РКУ06-400-001У1 с/стеклом

Код 05499



### Особенности

- Эконом сегмент. Решение задач с ограниченным бюджетом.
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,53
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Коэффициент полезного действия	55 %	Тип КСС	косинусная
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	5,5 кг	Габариты ДхШхВ	575x297x256 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

