
РКУ06-400-002У1 б/стекла

Код 05500









Особенности

- Эконом сегмент. Решение задач с ограниченным бюджетом.
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,53
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Коэффициент полезного действия	65 %	**Тип КСС**	косинусная
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	**Степень защиты отсека ПРА**	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	нет
Масса	5 кг	**Габариты ДхШхВ**	575x297x176 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

