# ЖКУ15-150-У.1135 У1 Сириус : ШБ (с/стеклом)

Код 10385





## Особенности

Премиальный сегмент. Освещение федеральных трасс. Освещает МКАД и почти все шоссе России

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 150 Вт | **Напряжение сети** | 230 В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,9 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 15000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 0,83 % |
| **Тип КСС** | широкая боковая | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | E40 | **Способ установки светильника** | Консольный |
| **Климатическое исполнение** | У1 | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Степень защиты отсека ПРА** | IP23 |
| **Тип ПРА** | D (электронный источник) | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 6,7 кг | **Габариты ДхШхВ** | 785x368x345 мм |
| **Срок службы светильника** | 10 лет | **Гарантийный срок** | 18 мес |

## Примеры использования









