# ЖКУ15-400-102Б : ШБ (б/стекла)

Код 00099





## Особенности

Премиальный сегмент. Освещение федеральных трасс. Освещает МКАД и почти все шоссе России

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

## Цвет


По умолчанию: Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 400 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50±10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 48000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 88 % |
| **Тип КСС** | широкая боковая | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 30000 ч | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | Е40 | **Способ установки светильника** | Консольный |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP23 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP23 | **Степень защиты отсека ПРА** | IP23 |
| **Тип ПРА** | Е (электромагнитный источник) | **Тип рассеивателя** | нет |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Масса** | 10,3 кг | **Габариты ДхШхВ** | 785x368x205 мм |
| **Срок службы светильника** | 10 лет | **Гарантийный срок** | 18 мес |

## Чертеж




Мод. 101, 101 "Б", 105, 107

## Примеры использования



