

## ГКУ16-150-001 : ШБ (с/стеклом)

Код 00872



### Особенности

- Массовый сегмент. Самый применяемый уличный светильник России 1990-2010гг
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                  |                                      |                |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 150 Вт                           | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50 Гц                            | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                |                                      |                |
| Светотехнические                              |                                  |                                      |                |
| Световой поток                                | 12500 лм                         | Коэффициент полезного действия       | 76 %           |
| Тип КСС                                       | широкая боковая                  |                                      |                |
| Параметры источника света                     |                                  |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С             | 20000 ч                          |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |                                  |                                      |                |
| Тип источника света                           | ДРИ                              | Количество основных источников света | 1              |
| Патрон  | E27                              | Способ установки светильника         | Консольный     |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1                             | Степень защиты светильника           | IP54           |
| Степень защиты оптического отсека             | IP54                             | Степень защиты отсека ПРА            | IP23           |
| Тип ПРА                                       | Е<br>(электромагнитный источник) | Тип рассеивателя                     | прозрачный     |
| Масса   | 5,5 кг                           | Габариты ДхШхВ                       | 680х320х300 мм |

|  |         |                  |        |
|--|---------|------------------|--------|
| Срок службы светильника                    | 10 лет  | Гарантийный срок | 18 мес |
| Период разгорания до 100% светового потока | 3-8 мин |                  |        |

Примеры использования

