РКУ16-125-002 : ШБ (б/стекла)

Код 00207





Особенности

- Массовый сегмент. Самый применяемый уличный светильник России 1990-2010гг
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	125 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6300 лм	**Коэффициент полезного действия**	70 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	7000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	У1	**Степень защиты светильника**	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	**Степень защиты отсека ПРА**	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Тип рассеивателя**	нет
Масса	4 кг	**Габариты ДхШхВ**	680x320x160 мм

Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес
Период разгорания до 100% светового потока	3-8 мин		

Примеры использования







