

## ЖКУ21-70-001 Гелиос : ШБ (с/стеклом)

Код 00159



### Особенности

- Массовый сегмент. Отлично показал себя в освещении типовых жилых микрорайонов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Коэффициент полезного действия	80 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	4,4 кг	Габариты ДхШхВ	645x270x260 мм

<b>Срок службы светильника</b>	10 лет	<b>Гарантийный срок</b>	18 мес
<b>Период разгорания до 100% светового потока</b>	15-20 мин		

Чертеж



Примеры использования



