

ЖКУ21-70-006 Гелиос : ШО (б/стекла)

Код 00928



Особенности

- Массовый сегмент. Отлично показал себя в освещении типовых жилых микрорайонов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Основание: стальное с порошковым покрытием, устойчивое к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Коэффициент полезного действия	84 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP23	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	ЭМПРА	Тип рассеивателя	нет
Масса	4 кг	Габариты ДхШхВ	645x270x165 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес
Период разгорания до 100% светового потока	15-20 мин		
Параметры источника света			

Срок службы при температуре 25° С

12000

Чертеж



Примеры использования



