
ЖКУ24-100-001 : ШО (с/стеклом)

Код 00176





Особенности

Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	9000 лм	**Коэффициент полезного действия**	84 %
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	15000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	Е40	**Способ установки светильника**	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	13,6 кг
Габариты ДхШхВ	645x530x485 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж



Примеры использования







