
ГСУ17-150-001 : ШБ (с/стеклом трос)

Код 00978





Особенности

Эконом сегмент. Подвесной светильник для разных задач

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде

Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12500 лм	**Коэффициент полезного действия**	70 %
Тип КСС	широкая боковая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	20000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	**Степень защиты отсека ПРА**	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Способ крепления**	на трос
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	7 кг
Габариты ДхШхВ	385x285x465 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж



Примеры использования







