
ГСУ18-70-003 Филиппок : СПЕЦ (с/стеклом брус)

Код 00989







Особенности

Массовый сегмент. КСС позволяет применять его для специальных задач

Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Корпус-отражатель: алюминиевый с высоким коэффициентом отражения

Крышка: стальная с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде

Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5200 лм	**Коэффициент полезного действия**	65 %
Тип КСС	специальная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	**Степень защиты отсека ПРА**	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Способ крепления**	брус
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4,7 кг
Габариты ДхШхВ	350x290x547 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж



Примеры использования





